

18.05.2016

IMPULS SPIRALA

płyn do udrażniania krater ściekowych i przewodów kanalizacyjnych

PRZEZNACZENIE:

Preparat służy do udrażniania syfonów i rur kanalizacyjnych oraz krater ściekowych, wykonanych z tworzyw sztucznych, stali, żeliwa, betonu i ceramiki.

Nie stosować do elementów wykonanych z aluminium i materiałów nieodpornych na działanie alkaliów. Przeznaczony jest do stosowania w hotelach, gastronomii, domach pomocy społecznej i szpitalach.

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE:

Płyn zawiera wodorotlenek sodowy, środki powierzchniowo-czynne i substancje kompleksujące. Emulguje i hydrolizuje tłuszcze, białka i inne złoży organiczne, powodując ich wypłukiwanie z oczyszczonych przewodów.

Nie niszczy gumowych uszczelek.

pH: powyżej 13

gęstość: 1,38 ÷ 1,45 g/cm³

SPOSÓB UŻYCIA:

Do kratki ściekowej lub syfonu wlać 50÷200 ml preparatu, odczekać około 30 minut i przepłukać wodą.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Informacje dotyczące bezpiecznego stosowania preparatu oraz jego wpływu na środowisko naturalne umieszczone są na etykiecie i w karcie charakterystyki.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w temperaturze 7÷30°C

TRWAŁOŚĆ:

3 lata od daty produkcji

OPAKOWANIA:

Butelki z tworzyw sztucznych 1l, kanistry: 10l

DOKUMENTY:

- karta charakterystyki

